Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9	KNR-W 2-16 0508-06 analogia	Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości 60-70 mm o śr. zewnętrznej 168-219 mm-kolana obmiar = 31szt -- R --	szt		0.000			
1*		robocizna	r-g	51.4600				
		-- M --						
2*		kolana	szt	31.0000				
3*		materiały pomocnicze	%	3.0000				
		-- S --						
4*		ciągnik kołowy	m-g	6.2000				
5*		przyczepa skrzyniowa	m-g	6.2000				
10	KNR-W 2-16 0401-03	Kaptury zwykłe z blachy stalowej ocynkowanej o pow.ponad 1.1 m2 - izolacja matami z wełny mineralnej i waty szklanej o grub. do 80 mm (jedna warstwa) - izolacja armatury obmiar = 10m^2 -- R --	m^2		0.000			
1*		robocizna	r-g	23.4000				
		-- M --						
2*		maty z waty szklanej na osnowie z welonu szklanego	m^2	10.5000				
3*		blacha stalowa ocynkowana płaska, w arkuszach, grub. 0,80 mm	kg	69.0000				
4*		siatka pleciona ślimakowa, z drutu ocynkowanego 15L, oczka 15x15 mm, śr.1,2 mm	m^2	10.3000				
5*		materiały pomocnicze	%	3.0000				
		-- S --						
6*		ciągnik kołowy	m-g	1.2000				
7*		przyczepa skrzyniowa	m-g	1.2000				
8*		nożyce gilotynowe mechaniczne elektryczne	m-g	0.5000				
11	KNR 7-12 0102-03	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) obmiar = 95m^2 -- R --	m^2		0.000			
1*		robocizna	r-g	22.7810				
12	KNR 7-12 0201-03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieletowych obmiar = 95m^2 -- R --	m^2		0.000			
1*		robocizna	r-g	16.3685				
		-- M --						
2*		farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60%	dm^3	11.6850				
3*		benzyna do lakierów	dm^3	0.5843				
4*		materiały pomocnicze	%	0.9000				
		-- S --						
5*		ciągnik kołowy 37-50 KM	m-g	0.0760				
6*		przyczepa skrzyniowa 3.5 t	m-g	0.0760				
13	KNR 7-12 0209-03	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji szkieletowych obmiar = 95m^2 -- R --	m^2		0.000			
1*		robocizna	r-g	12.6160				
		-- M --						
2*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm^3	13.3950				
3*		rozcieńczalnik do wyrobów olejnych	dm^3	1.0716				
4*		materiały pomocnicze	%	0.9000				
		-- S --						
5*		ciągnik kołowy 37-50 KM	m-g	0.0475				
6*		przyczepa skrzyniowa 3.5 t	m-g	0.0475				